Ändr./Rev.	Beskrivning/Description	Datum/Date	Sign.	Ändr./Rev. med/ note	Ändr./Rev.	Beskrivning/Description	Datum/Date	Sign.	Ändr./Rev. med/ note
A	Tätare intervall tillkommit	170707	KE	3168					

Nya intervall för väggomfattning		
D (mm)	(Optimal väggtjocklek)	Gäller för väggtjocklek
95	100	95 - 104
105	110	105 - 114
115	120	115 - 124
125	130	125 - 134
135	140	135 - 144
145	150	145 - 154
155	160	155 - 164
165	170	165 - 174
175	180	175 - 184
185	190	185 - 194
195	200	195 - 204
205	210	205 - 214
215	220	215 - 224
225	230	225 - 234
235	240	235 - 244
245	250	245 - 254
255	260	255 - 264
265	270	265 - 274
275	280	275 - 284
285	290	285 - 294
295	300	295 - 304
305	310	305 - 314
315	320	315 - 324
325	330	325 - 334
335	340	335 - 344
345	350	345 - 354
355	360	355 - 364
365	370	365 - 274
375	380	375 - 384
385	390	385 - 394
395	400	395 - 404
405	410	405 - 414
415	420	415 - 424
425	430	425 - 434
435	440	435 - 444
445	450	445 - 454
455	460	455 - 464
465	470	465 - 474
475	480	475 - 484
485	490	485 - 494
495	500	495 - 504
505	510	505 - 514

A Är karmen placerad i liv med väggens framkant är C-karm = med B-karm

A
1. Kontrollera i tabellens högra kolumn inom vilket intervall uppmått D-mått hamnar.
2. Välj därefter i tabellens vänstra kolumn aktuellt D-mått som skall tillverkas.

Not!
Denna ritning finns även som PDF.
(Gemensam/kvalitets- och miljöledningssystem/11.0 Konstruktion och utveckling/konstruktion och utveckling/Måttritningar offert beredning)

Antal	Pos	Det. nr/Art. nr .	Benämning		Materialkod	Materialbenämning	Dimension
Toleranser där ej annat angives SMS 715 medel			Ritad KE	Datum 14.10.14	Smst. nr		Ytbehandling
Basmått |Tolerans| Basmått |Tolerans| 0- 6 ±0,1 (120)- 315 ±0,5; (6)-30 ±0,2 (315)-1000 ±0,8; (30)-120 ±0,3 (1000)-2000 ±1,2			Godk.	Godk. Datum	Smst. nr		
Vid plåtklippning max ±0,5			Ers.	Skala 1:1	Smst. nr	Reg. nr	

ROBUST STÅLDÖRRAR

C-KARM
VÄGGOMFATTNING
UTRÄKNING AV D-MÅTT

Blad

Ritn. nr 3719674

Andr. tillst A