

Brandlucka A90

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra brandluckor är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

Egenskaper

Brandklass: A90.

Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm

Material: Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.

Isolering: Mineralull

Konstruktion: Luckplåtarna fogas samman genom limning och nitning.

Karm

Materialval: Aluzink eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik.

Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.

Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.



Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.

Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.

Förstärkning: Luckblad förstärks för dörrstängare på beställning.

Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckslås. Karmöverföring Abloy 8810. Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.

Dimensioner: Max 13,0 M x 20,0 M

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karndagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
5x5M	400x400	500x500	14
7x8M	600x700	700x800	23
8x10M	700x900	800x1000	31
10x13M	900x1200	1000x1300	45