

Säkerhetsdörr SS-EN 1627

Säkerheten är alltid nummer ett i våra dörrar. Precis som de karmar som omger dörren, bygger våra säkerhetsdörrar på en stomme av stål. Steg för steg har vi utvecklat material och konstruktion för att med marginal uppfylla de tuffaste säkerhetskraven utan att för den skull göra avkall på utseendet.

Egenskaper

- Säkerhetsklass: Motstår inbrottsförsök enl klass 3. SS EN 1627, dimension $B \leq 11M$, $H \leq 22M$.
- Brandklass: EI 30/E 60/ A60, dimension $B \leq 11M$, $H \leq 22M$.
- Brandklass: EI 30/ A30, med brevinkast, dimension $B \leq 11M$, $H \leq 22M$.
- Brandgasklass: Sa/Sm, med/utan brevinkast, dimension $B \leq 11M$, $H \leq 22M$.
- Ljudklass: R'w 35dB

Dörrblad


- Tjocklek: 55,0 mm
- Material: Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.
- Isolering: Mineralull
- Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled. Dörrbladen är säkrade med tre tappar i dörrbladets bakkant. 3 gångjärn vid $MB \geq 11M$ eller $MH > 24M$. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd.

Karm

- Materialval: Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad.
- Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt
- Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.
- Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

- Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5mm



Tillval

- Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.
- Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning
- Tröskelalternativ: Tröskelplatta. Massiv ek på stålplatta (brandklass EI30).
- Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring Abloy 8810 / 8811 och Roca. Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.
- Dimensioner: Max 13,0M x 29,3 M

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Karndagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
9x21M	800x2045	900x2100	90
10x21M	900x2045	1000x2100	97
11x21M	1000x2045	1100x2100	105
12x21M	1100x2045	1200x2100	112