

Säkerhetsdörr SS-EN 1627 Par

Säkerheten är alltid nummer ett i våra dörrar. Precis som de karmar som omger dörren, bygger våra säkerhetsdörrar på en stomme av stål. Steg för steg har vi utvecklat material och konstruktion för att med marginal uppfylla de tuffaste säkerhetskraven utan att för den skull göra avkall på utseendet.

Egenskaper

Inbrottsklass: –
Brandklass: –
Ljudklass: –

Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm
Material: Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad. Tj=1,0 mm.
Isolering: Mineralull
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdlid och säkrade med 3 tappar i dörrbladets bakkant. Dörrbladet är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd. Det passiva dörrbladet förses med garageregul alternativt kantregel.

Karm

Materialval: Aluzink, Prelackad vit eller Varmförzinkad Z100 färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik alt. folierad.
Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt.
Isolering: Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5mm



Tillval

Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.
Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på beställning
Tröskelalternativ: Tröskelplatta.
Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring
Abloy 8810/8811 och Roca. Urtag för magnetkontakt -
observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.
Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver
extra urtag i vägg.

Dimensioner: Max 25,6M x 29,3 M. Passivt dörrblad min 5,0M.

Dimensioner och vikt

Pardörr M	Karndagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt (kg)
14x21M	1300x2045	1400x2100	132
15x21M	1400x2045	1500x2100	138
16x21M	1500x2045	1600x2100	146
17x21M	1600x2045	1700x2100	152
18x21M	1700x2045	1800x2100	159