

Branddörr 120SaS₂₀₀

När det gäller förmågan att stå emot brand, gas och rökutveckling, är tiden extremt avgörande. Våra branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

Egenskaper

Brandklass: A120/EI60, dimension B ≤ 13M, H ≤ 25M.
A60/EI30 med fönster.
Ljudklass: Rw 33 dB.
Brandgasklass: Sa/S200 (Sm) dimension 11x23M.
U-värde: 1,8 w/m₂k, 2,3 w/m₂k med fönster

Dörrblad

Tjocklek: 55,0 mm.
Material: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik. Tj=1,0 mm.
Isolering: Mineralull.
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled. 3 gångjärn vid MB > 12M eller MH > 25M. En bakkantssäkring.

Karm

Materialval: Aluzink eller färdigmålad i standard/specialkulör från fabrik.
Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel.
Isolering: Karm levereras isolerad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras komplett med karm och tätningslist. Lås enligt Svensk Standard 3614. Förstärkt för dörrstängare på anslagssidan i dörrbladet.
Låsplacering A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.



Vi har tillverkat dörrar i över 40 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer.

Tillval

- Ytbehandling: Färdigmålad i standard/specialkulör.
- Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan på beställning.
- Tröskelalt.: Tröskelplatta.
- Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring Abloy 8810 / 8811 och Roca 5210. Urtag för magnetkontakt - observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck - observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.
- Dimensioner: Max 13,0 M x 29,3 M.
- Övrigt: Dörren kan förses med alternativa lås, brytskydd, fönster 150x570 / 400x570, sparkplåt, ventilationsgaller, nödutrymning, dörrstängare, automatkantregel.

Dimensioner och vikt

Enkeldörr M	Vikt kg
9x21M	85
10x21M	92
11x21M	99
12x21M	105



Med "Se din dörr" teknologin som du hittar i vår app kan du enkelt se din dörr direkt i mobilen



Se hela sortimentet av dörrar i vår app eller på webben www.robust.se



På webben hittar du fler produktblad, standardkulörer och monteringsanvisningar