



# Branddörr

## *Stabil ND 61*

Stabil  
stomme  
av stål

På Robust sätter vi alltid säkerheten först. Våra brand- och säkerhetsdörrar samt dörrkarmar byggs alla på en stabil stomme av stål. Dörrarna är utvecklade och konstruerade för att uppfylla de tuffaste säkerhetskrav med hög ljudreduktion och samtidigt bidra till snygga bostäder och fastigheter.

#### EGENSKAPER:

Brandklass:	<i>EI215 EW 60-120</i>
Brandgasklass:	<i>Sa/S200</i>
Ljudklass:	<i>Rw 45- 49dB</i>
U-värde:	<i>1,8W/m<sup>2</sup>K</i>

#### DÖRRBLAD

**Konstruktion:** *Dörrbladet är 59 mm tjockt, med överfalls och består av stålplåtar sammanfogade med limning och nitning.*

*Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdlöd. Dörrbladet är säkrat med tre tappar i dörrbladets bakkant.*

*3 gångjärn vid MB>11M eller MH≥23M.  
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull. Ytbehandling: Dörrarna levereras i omålad aluzinkplåt som standard*

#### KARM

**Konstruktion:** *Som standard levereras karmen med fast foder mot gångjärnssidan och med fasad anslagströskel. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och med färdigmonterad isolering från fabrik. Fler utföranden av karm finns; utan foder på gångjärnssidan.*

**Material:** *1,5 mm stålplåt i karm och tröskel och isolering av mineralull.  
Ytbehandling: Karm och tröskel levereras i omålad aluzinkplåt som standard.*

**Montering:** *Snabbt montage och fixering av karmen då den är tillverkad för eftermontage med karmhylsor (insexnyckel 12 mm).*

## STANDARDUTFÖRANDE

Lås: Låshus ASSA 310

Låsplacering: A=59 mm, B= 33mm från gångjärnssidan till centrum låskista.

A och B mått gäller endast med ASSA Connect och modullås.

Vid brytskydd och utvändigt beslagning (ex. ASSA 179) ändrat B mått. Dörrblad och karm är förstärkt för dörrstängare mot anslagssidan som standard.

## TILLVAL

Färdigmålad i standard/special kulör eller folierad plåt.

**Tröskelalt.:** Tröskelplatta, Anslagstöske, Ek tröskel

**Ei-funktioner:** Motorlås, lås med microbrytare, eltryckslås, karmöverföring, magnetkontakt (**observera att kåpan över magnetkontakt kan kräva extra urtag i vägg**), elslutbleck (**observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg**).

**Dimensioner:** Upp till 11x23 M. Beroende på val av klassning och beslagning kan max mått för klassad dörr vara mindre.

## DIMENSIONER OCH VIKT

Enkeldörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt dörrblad(kg)
9 x 21M	800x2045	900x2100	63
10 x 21M	900x2045	1000x2100	69
11 x 21M	1000x2045	1100x2100	75
12 x 21M	1100x2045	1200x2100	82



Utgåva daterad 2023-03-17

Vi har tillverkat dörrar i över 50 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer

**ROBUST AB**  
KUNGSVÄGEN 60, 682 90 NYKROPPA  
0590-187 00 | ROBUST.SE