

# ROBUST

NOVOFERM GROUP

## Byggvarudeklaration

### Företagsinfo

Robust Ståldörrar AB

Org.nr: 556072-5995

Tel: 0590-18700

E-post: [offert@robust.se](mailto:offert@robust.se)

Hemsida: <https://robust.se>

### Varuinfo

Tillverkning säkerhetsdörrar för lägenheter och stabila branddörrar för kontor, bostäder och industri.

Dörrtillverkning sker i Sverige.

ISO 9001 och ISO 14001 Certifierade

Produkterna är registrerade i BASTA, Sunda

Hus och Byggvarubedömningen.

### Innehållsdeklaration

#### Ämne i vikt%

Aluzinkplåt 76,5%

Stål 10,5%

Mineralull 11%

Silikon list 0,4%

Brandsvälände list 1%

Lim 0,6%

Utfasningsämnen eller ämnen på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över redovisningsgräns.

### Produktionsinfo

Energiförbrukning/dörr, 142kw

VOC: 0,77 kg/enhet (dörrblad + karm)

Dörrar tillverkas i Nykroppa

Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.

Robust Ståldörrar är anslutet till FTI,

Förpacknings & tidningsinsamlingen.

Emballage: Trä 98 % Papp 1,5 % Plast 0,5 %

### Råvara

Stålplåt (Eu) består av ca 30% återvunnet material.

Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet material.

Utg: 1

2023-06-29

## NGSD ND61

### Byggskedet

Produkten skall lagras i torrt utrymme i originalemballage.

Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.

Varan avger inga flyktiga organiska ämnen.

Dörr kan måttanpassad efter behov.

### Bruksskedet

Dörrens livslängd är beroende av underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 25 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis tätninglistor och beslagning).

Skötsel-och underhållsinstruktion finns på hemsidan (<https://robust.se/>)

### Rivning

Avlägsna infästningsskruvar i dom infästningspunkter som använts vid montering av enheten.

### Avfallshantering

Mer än 86% av dörren kan materialåtervinnas. Kompletta enhet lämnas till Stena Recycling för återvinning av stål

Avfallet från emballaget kan enkelt sorteras,

Trä, Papp, och Plast sorteras var för sig

Produkten innehåller inget farligt avfall.

### Innemiljö

Robust AB hänvisar till Svenska Boverkets generella EPD för massiva ståldörrar enligt länk: [Startsidan - Boverket](#)

Produkten är bedömd som *Acceptoras* i Byggvarubedömningen.