

Lås- och beslagning godkänd av Robust.

Observera att vid förändring av dörrens fabriksutförande, kan inte Robust Ståldörrar AB garantera att dörren behåller redovisade egenskaper.

- För att dörrens redovisade egenskaper enligt EN 16034:2014 skall vara uppfyllda, får endast lås-och beslagning enligt Robust godkännande monteras.
- Montering av eventuell löst levererad beslagning, skall vara Fackmanna mässigt utförd och enligt aktuell leverantörs monteringsinstruktion för att dörrens skyltning skall kunna behållas.
- Aktuell dokumentutgåva vid leveranstillfället av dörr/dörrarna är den giltiga utgåvan av dokumentet.

Godkända lås dörrtyp;

ND11, ND12, ND21, ND22, ND31, ND32, ND41, ND42, ND51

- ASSA ABLOY Connect låsserie; Alla ASSA Connect-låsserier med dorndjup om 50 mm kan användas.
- Observera att ASSA Connect 311, 411, 711 inte har någon fallkolv och kan därmed inte användas som huvudlås utan endast som extralås.

Godkända slutbleck och el-slutbleck med tillhörande stolpe dörrtyp;

ND11, ND12, ND21, ND22, ND31, ND32, ND41, ND42, ND51

- Robust integrerade säkerhetsslutbleck.
- ASSA ABLOY 1487-2 och 1489-11
- El-slutbleck Step 60 med stolpe ST6504-15
- El-slutbleck Step 90 med stolpe ST4002-15
- El-slutbleck Step 92 med stolpe ST9501H/ST9501V
- El-slutbleck ASSA 920/960 med stolpe 930-15

Godkänd dörrstängare placerade på gångjärns- eller anslagssidan dörrtyp;

ND11, ND12, ND21, ND22, ND31, ND32, ND41, ND42, ND51

- ASSA DC300.
- DormaKaba TS83/TS93

Godkänd nyckeltub, ringklocka och dörrkik dörrtyp;

ND12, ND22, ND32, ND42

- Nyckeltub ASSA 88.
- Ringklocka Robust standard
- Dörrkik ROCA HN-68

Godkänd magnetkontakt dörrtyp;

ND11, ND12, ND21, ND22, ND31, ND32, ND41, ND42, ND51;

- Aritech DC1077, DC1071, DC1078C, DC124
- Solide 42, 43
- Telelarm IDM 2500, 6400

Godkänd dörröppenhållare och dörrautomatik dörrtyp;

ND11, ND21, ND31, ND41, ND51;

- Dörröppenhållare ASSA 830-H2 och 830-8A/12A
- Dörrautomatik Dorma ED100/250