



Tamburdörr

Trygg ND 72

Stabil
stomme
av stål

På Robust sätter vi alltid säkerheten först. Våra brand- och säkerhetsdörrar samt dörrkarmar bygger alla på en stabil stomme av stål. Dörrarna är utvecklade och konstruerade för att uppfylla de tuffaste säkerhetskrav och samtidigt bidra till snygga bostäder och fastigheter.

EGENSKAPER

Säkerhetsklass *Motstår inbrottsförsök upp till RC3 Enligt SS EN 1627. Uppfyller skyddsklass 2 enligt SSF 1078*

Brandklass: *EI215, EI230, EW30-60*

Brandgasklass: *Sa/S200.*

Ljudklass: *Rw 45 – 49 dB*

U-värde: *1,9 w/m²k*

DÖRRBLAD

Konstruktion

Dörrbladet är 59 mm tjockt, med överfalls och består av stålplåtar sammanfogade med limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdlid. Dörrbladet är säkrat med tre tappar i dörrbladets bakkant.

3 gångjärn vid MB>11M eller MH≥23M. Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull. Ytbehandling: Dörrarna levereras i omålad aluzinkplåt som standard.

KARM

Konstruktion:

Som standard levereras karmen med fast foder mot gångjärnssidan och med fasad anslagströskel. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och med färdigmonterad isolering från fabrik. Fler utföranden av karm finns; utan foder på gångjärnssidan.

Material: *1,5 mm stålplåt i karm och tröskel och isolering av mineralull. Ytbehandling: Karm och tröskel levereras i omålad aluzinkplåt som standard.*

Montering: *Snabbt montage och fixering av karmen då den är tillverkad för eftermontage med karmhylsor (insexnyckel 12 mm).*

STANDARDUTFÖRANDE

Lås: Låshus ASSA 510

Låsplacering: A=59 mm, B= 33mm från gångjärnssidan till centrum låskista.

Dörrblad och karm är förstärkt för dörrstängare mot anslagssidan som standard.

TILLVAL

Ytbehandling:

Färdigmålad i standard/special kulör eller folierad plåt

Tröskelalt: Tröskelplatta, Anslagstöskel, Ek tröskel

EI-funktioner:

Motorlås, lås med microbrytare, eltryckeslås. Karmöverföring. Urtag för magnetkontakt-**observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg.** Urtag för elslutbleck – **observera att kåpan över elslutbleck kräver extra urtag i vägg.**

Dimensioner:

Upp till 11x22 M. Beroende på val av klassning och beslagning kan max mått för klassad dörr vara mindre.

DIMENSIONER OCH VIKT

Enkeldörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt dörrblad(kg)
9 x 21M	800x2045	900x2100	75
10 x 21M	900x2045	1000x2100	83
11 x 21M	1000x2045	1100x2100	90



Utgåva daterad 2023-03-17

Vi har tillverkat dörrar i över 50 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer

ROBUST AB
KUNGSVÄGEN 60, 68290 NYKROPPA
0590-187 00 | ROBUST.SE