


Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Robust	Namn:	Robust AB
Namn:	Brand ytterdörr BYR Enkel	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Brand ytterdörr av aluzinkbehandlad foliebelagd stålplåt. -	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:		ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	NSC.25 - Dörrar, portar och luckor för speciell användning	REPA-registret:	Ja
BK04:	04005 - Specialdörrar		

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	A
Bedömningsförklaring:	A
Anmärkning:	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (E)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Energiklass:	

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3	2013-06-05	2017-06-20	Statiskt
 Produktinformation		2017-06-17	Statiskt

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(2-(2-butoxi)etanol)		112-34-5	<0,1 %	R36
(4-Toluensulfonfylisocyanat)	U	4083-64-1	<0,1 %	H315, H319, H334, H335, EUH014
Aluzinkplåt			52 %	
aluminium		7429-90-5	28,6 %	
kisel		7440-21-3	0,832 %	
zink	§	7440-66-6	22,568 %	
(bisfenol A diglycidyleter (medelmolekylvikt <= 700))	R	25068-38-6	<0,1 %	H315, H317, H319, H411
(bisfenol A)	R H1	80-05-7	<0,07 %	R37, R41, R43, R62
(epiklorhydrin)	U H1	106-89-8	<0,03 %	R10, R34, R43, R45, R23/24/25
(Butoxi-propyloxi Fenyl)	R	71033-08-4	0,1 %	H317

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer) R	9016-87-9	0,25 %	R20, R40, R36/37/38, R42/43, R48/20
elastosil		1,5 %	
gips		0,5 %	
gips CaSO ₄ +2H ₂ O	94114-19-9		
stärkelse			
tensider			
Isolering (stenuull)		17 %	
(fenol) R	108-95-2	<0,68 %	R34, R68, R23/24/25, R48/20/21/22
(formaldehyd) R §	50-00-0	<0,68 %	R34, R40, R43, R23/24/25
mineralolja		<0,17 %	
Mineralull		>16,15 %	
(modifierad silika)	67762-90-7	<0,1 %	
(N-metyl-2-pyrrolidon) U	872-50-4	<0,1 %	R61, R36/37/38
(ricinolja)	8001-79-4	<0,1 %	R38
(silan) R	2530-83-8		R10, R25, R41, R62, R63, R68, R20/22, R36/37/38, R51/53
(styren-metylmetakrylat-butadienpolymer)	25053-09-2	<0,1 %	
(butadien) U §	106-99-0		R12, R45, R46
(metylmetakrylat) R	80-62-6		R11, R43, R37/38
(styren) H1	100-42-5		R10, R20, R36/38
stål	68467-81-2	28 %	
zink §	7440-66-6	1,96 %	
(tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat)	13674-84-5	<0,1 %	R20/22, R52/53

Emissioner

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Ja

Materialåtervinning:

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25-50 år

Andel återvunnet material

Post-consumer:

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt


Bedömd: 2014-01-09 av Jane Wigren

Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-PPGKNE5JY

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
?	Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
(M)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnesnamn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
EUH014	Reagerar häftigt med vatten.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334	Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
R10	Brandfarligt
R11	Mycket brandfarligt
R12	Extremt brandfarligt
R20	Farligt vid inandning
R20/22	Farligt vid inandning och förtäring

Förklaringar

R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R25	Giftigt vid förtäring
R34	Frätande
R36	Irriterar ögonen
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R36/38	Irriterar ögonen och huden
R37	Irriterar andningsorganen
R37/38	Irriterar andningsorganen och huden
R38	Irriterar huden
R40	Misstänks kunna ge cancer
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R42/43	Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R45	Kan ge cancer
R46	Kan ge ärftliga genetiska skador
R48/20	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R48/20/21/22	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R61	Kan ge fosterskador
R62	Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R63	Möjlig risk för fosterskador
R68	Möjlig risk för bestående hälsoskador