



Branddörr

Stabil ND61 pardörr

Stabil
stomme
av stål

På Robust sätter vi alltid säkerheten först. Våra brand- och säkerhetsdörrar samt dörrkarmar bygger alla på en stabil stomme av stål. Dörrarna är utvecklade och konstruerade för att uppfylla de tuffaste säkerhetskrav och samtidigt bidra till snygga bostäder och fastigheter.

EGENSKAPER

Brandklass: EI215 EW 60/120

Brandgasklass: Sa/S200

Ljudreduktion: Rw 44dB

DÖRRBLAD

Tjocklek: 59,0 mm

Material: AlZn eller färdigmålad i standard-/ specialkulör från fabrik alt. folierad.
Tj=1,0 mm.

Isolering: Mineralull

Konstruktion:

Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladens gångjärn är justerbara i höjdlid. Dörrbladen är säkrade med tappor i dörrbladens bakkant. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för ett bra skydd. Det passiva dörrbladet förses med kantregel.

KARM

Materialval:

AlZn eller färdigmålad i standard-/ specialkulör från fabrik alt. folierad.

Fasad anslagströskel i stålplåt.

Tröskel:

Isolering till karm levereras monterad.

Isolering:

Karmarna är tillverkade för eftermontage

Konstruktion:

med karmhylsa.

STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och dörrblad i AlZn utförande och med tätningslist. Låsplacering A mått = 59,0 B mått = 33mm från gångjärnssida till centrum låskista.

TILLVAL

Ytbehandling: Färdigmålad i standard-/specialkulör.

Förstärkning: Dörrblad förstärks för dörrstängare på gångjärnssidan och/eller anslagssidan på beställning.

Tröskelalt.: Tröskelplatta. Ståltröskel.

Elfunktioner: Motorlås, lås med microbrytare, eltryckslås, karmöverföring. Urtag för magnetkontakt – observera att kåpan över magnetkontakt kräver extra urtag i vägg. Urtag för elslutbleck.

Dimensioner: Upp till M 24x23

Karm alternativ: A, B och C-karm finns som val.

DIMENSIONER OCH VIKT

Pardörr M	Karmdagmått B x H mm utan tröskel	Karmtyp A, B, C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm	Vikt dörrblad+karm(kg)
15 x 21M	1400x2045	1500x2100	150
18 x 21M	1700x2045	1800x2100	171
20 x 21M	1900x2045	2000x2100	185
21 x 21M	2000x2045	2100x2100	192



Vi har tillverkat dörrar i över 50 år. Vår specialitet är högpresterande säkerhetsdörrar för lägenheter samt stabila branddörrar för bostäder, industri och offentliga miljöer

ROBUST AB
KUNGSVÄGEN 60, 682 90 NYKROPPA
0590-187 00 | ROBUST.SE